

Montering av Notap adapter för dykrör

1390705

Adapter för anslutning av dykrör
 avsedd för rör DN 20 - DN 150.
 För Notap ok av typ S1 med backventil.

Adaptorn är utförd i ytbehandlad mässing. För tätning vid montering medlevereras två packningar, att användas till den dykrörsdiameter som är aktuell.
 Dykrörets diameter skall vara 10-12 mm.
 Dykrör med längd 63 mm kan användas på samtliga rördimensioner.
 Dykrör med längd 100 mm kan användas fr. o. m. DN 65.
 Den invändiga gängan i adaptorn för anslutning av dykröret är DN 15.

Ok av typ S1 med backventil monteras på röret enligt instruktion. Därefter borrar hål i röret.

Montera packning för aktuell dykrörsdimension i adaptorns botten och gänga fast det på oket. Den medlevererade packningen är avsedd för permanent tätning mellan ok och adapter. Gängtätning skall utföras mellan dykrörets och adaptorns gänga. Tryck ner dykröret i adaptorn och gänga fast.

OBS! Vid montering på rör med högt systemtryck kan ett visst motstånd uppstå när dykröret förs in eftersom trycket vill pressa detta utåt.

Montaget är färdigt.



Rev. 150615 d1m

Varning!

Backventilen i oket är främst avsedd att användas vid monteringstillfället men behåller sin funktion lång tid därefter, dock bör försiktighet iakttas vid montering eller demontering på redan befintligt ok.