

NoTap

NoTap Big für Abzweigungen



Mit den Manschetten und Werkzeugen der Serie " NoTap Big" können größere Abzweigungen durchgeführt werden, als dies bisher mit der NoTap Version K1 möglich war. Manschetten und Werkzeuge sind in den Größen von Cu 54 (Kupferrohr) bis zu DN 300 erhältlich und es können Abzweigungen in den Größen 1 1/2", 2" und 2 1/2" mit den entsprechenden Werkzeugen vorgenommen werden. Die Bohrwerkzeuge sind in allen möglichen Kombinationen der Größe nach erhältlich. Die Manschetten besitzen keine Rückschlagklappe und ein Standardkugelhahn muss der Installation hinzugefügt werden.

Technische Spezifikation

Dimension:	Manschetten- abzweigung	Rohrdimension
	DN40, 1 1/2"	Cu 54, DN50, Cu 70, DN65/Cu 76,1, DN80/Cu 88,9, Cu 159
	DN50, 2"	Cu 70, DN65/Cu 76,1, DN80/Cu 88,9, Cu 100, Cu 108, DN100
	DN65, 2 1/2"	DN80/Cu 88,9, Cu 100, Cu 108, DN100, DN125/Cu 133, Cu 159, DN150, DN200, DN250, DN300
Max. Systemdruck:	Rohrdimensionen bis zu DN 125 (oder Kupferrohr Cu 133) max. 16 bar DN 150 und größer: 10 bar	
Max. Temperatur:	+ 105° C	
Min. Temperatur:	- 10° C	
Rohrmaterial:	Geeignet für alle Arten von Metallrohren, z.B. (Kupferrohr, Edelstahl, galvanisiertes Rohr, Eisenrohr)	
Medien:	Trinkwasser, Heizungswasser, Kühlinstallationen (basierend auf Glykol- bzw. Salzwassermischungen) und Druckluftsysteme. Andere Anwendungen auf Anfrage.	

Tigerholm

AN SPX BRAND